

Itautec

Documentação de Produto

CÓDIGO DO DOCUMENTO	REVISÃO
19733-03-008	—
DATA	FL
	01/03

OBJETO

PCI FONTE - IS 30 PLUS

PROJETO

APROVAÇÃO


DATA

OBSERVAÇÕES

Itautec
Itautec

Reprodução Proibida



			/	/
			/	/
02	Liberado p/ Proclução	Claydio	12	,08,88
01	Primeira Versão - pré-série		05	,04,88
NR	REVISÃO	APROVAÇÃO		

OBJETO

PCI FONTE - IS 30 PLUS

Itautec
Itautec

CONFIGURAÇÃO DE JUMPERS:

JP1 a JP14: serão sempre montados.

JAUT 1 e JAUT 2 : são montados quando não for utilizada a chave automática 110/220.

JCHREM : é montado quando não for utilizada a chave remota de Liga/Desliga.

J5VPAR e J5VPAR : são montados quando são utilizados diodos em paralelo no +5V.

JTERRA : é montado quando são utilizados os capacitores C40 e C41.

JFUS : é montado quando não for utilizado o fusistor, no caso de Chave Liga/Desliga direto da rede (fase e neutro).

Configuração de Jumpers:

montagem específica para o PC 86 Maná.

